


Prohlášení o vlastnostech			
ABC04-01032.1			
1)	Hnědá dlažba		
2)	200x100x52 mm		
3)	Dlažba určená pro použití v netuhých poddajných konstrukcích a v tuhých konstrukcích pro vnitřní i venkovní prostory.		
4)	ABC Ziegelwerk, Berentelg & Hebrok OHG Mettinger Str. 135, D-49509 Recke		
5)	Není dotčeno		
6)	Systém 4		
7)	Není dotčeno		
8)	Není dotčeno		
9)	Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická specifikace
	Pevnost v ohybu	Třída T4	EN 1344, 2002
	Protiskluzové vlastnosti	Třída U3	
	Tepelná vodivost	NPD	
	Odolnost na zmrazovací cykly	Třída FP100	
	Trvanlivost, protiskluznost	NPD	
	Odolnost vůči obrusu	Třída A3	
Reakce na oheň	Třída A1		
10)	Vlastnosti výrobku podle bodu 1 a 2 odpovídají deklarovaným vlastnostem podle bodu 9. Zodpovědný za vystavení tohoto prohlášení o vlastnostech je sám výrobce podle bodu 4. Podpis za výrobce a jménem výrobce: Hermann Berentelg 28. 06. 2013		

CE		
ABC Ziegelwerk, Berentelg & Hebrok OHG Mettinger Str. 135, D-49509 Recke		
15		
EN 1344, 2002-07		
Hnědá dlažba		
200x100x52 mm		
Dlažba určená pro použití v netuhých poddajných konstrukcích a v tuhých konstrukcích pro vnitřní i venkovní prostory.		
ABC04-01032.1		
Vlastnosti	Hodnota	Harmonizovaná technická norma
Pevnost v ohybu	Třída T4	EN 1344, 2002
Protiskluzové vlastnosti	Třída U3	
Tepelná vodivost	NPD	
Odolnost na zmrazovací cykly	Třída FP100	
Trvanlivost	NPD	
Odolnost vůči obrusu	Třída A3	
Reakce na oheň	Třída A1	
Dodatečné údaje od výrobce podle DIN 18503 dlažba		
Nasákavost	≤6 M-%	
Objemová hmotnost	≥2,0 kg/dm ³	