

CE-OZNAČENÍ 340-362001.3

FARO schwarz-nuanciert geschiefert, NF



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Bannberscheid
Kirchstr. 45
D-56424 Bannberscheid

11

2510-CPR-340

EN 771-1:2011

340-362001.3

HD- zdící cihly, kategorie I, 240 mm x 115 mm x 71 mm

Zdící cihla určená pro nosné a nenosné, chráněné a nechráněné zdivo

Mezní tolerance	Třída Tm [mm]	Délka +5/-7 Šířka ± 3 Výška ± 2
	Třída Rm [mm]	Délka 10 Šířka 6 Výška 3
Tvar a uspořádání	Tvar c	
Pevnost v tlaku (střední hodnota) kolmo na ložnou plochu	N/mm ²	≥75
Přidržnost podle EN 998-2 pro normální a lehkou maltu	N/mm ²	0,15
Obsah aktivních rozpustných solí	Třída	S2
Objemová hmotnost brutto v suchém stavu	kg/m ³	1800
	Třída	D1
Reakce na oheň:	Třída	A1
Nasákavost	Objem %	≤ 6
Přidržnost	Pro maltu s obsahem cementu, typ C2	NPD
Faktor propustnosti vodních par	μ	50/100
Mrazuvzdornost	Třída	F2