

**CE-OZNAČENÍ 340-351001.3**

OSLO perlweiß genarbt, NF



Röben Tonbaustoffe GmbH  
Werk Bannberscheid  
Kirchstr. 45  
D-56424 Bannberscheid

11

2510-CPR-340

EN 771-1:2011

340-351001.3

HD- zdící cihly, kategorie I, 240 mm x 115 mm x 71 mm

Zdící cihla určená pro nosné a nenosné, chráněné a nechráněné zdivo

|                                                          |                                     |                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Mezní tolerance                                          | Třída Tm [mm]                       | Délka +5/-7<br>Šířka ± 3<br>Výška ± 2 |
|                                                          | Třída Rm [mm]                       | Délka 10<br>Šířka 6<br>Výška 3        |
| Tvar a uspořádání                                        | Tvar c                              |                                       |
| Pevnost v tlaku (střední hodnota) kolmo na ložnou plochu | N/mm <sup>2</sup>                   | ≥75                                   |
| Přidržnost podle EN 998-2 pro normální a lehkou maltu    | N/mm <sup>2</sup>                   | 0,15                                  |
| Obsah aktivních rozpustných solí                         | Třída                               | S2                                    |
| Objemová hmotnost brutto v suchém stavu                  | kg/m <sup>3</sup>                   | 1800                                  |
|                                                          | Třída                               | D1                                    |
| Reakce na oheň:                                          | Třída                               | A1                                    |
| Nasákavost                                               | Objem %                             | ≤ 6                                   |
| Přidržnost                                               | Pro maltu s obsahem cementu, typ C2 | NPD                                   |
| Faktor propustnosti vodních par                          | μ                                   | 50/100                                |
| Mrazuvzdornost                                           | Třída                               | F2                                    |