

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 057 – 10041.1

1.	HD – keramický zdící prvek třídy I, 240 mm x 115 mm x 71 mm																																																																																													
2.	VNF 56 Victoria – cihla klinker plná červená rýhovaná pískovaná																																																																																													
3.	Zděný keramický prvek určený pro nezajištěné stěny a stěny zajištěné s vysokou objemovou hmotností v suchém stavu, podle																																																																																													
4.			Výrobce / Výrobní závod Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. Zakład 1 55 – 300 Środa Śląska ul. Rakoszycka 2 Tel. 00-48/71 39 78 100, Fax 00-48/71 39 78 100 www.roben.pl , e-mail : biuro@roben.pl																																																																																											
5.	Nevztahuje se																																																																																													
6.	Systém 2+																																																																																													
7.	Güteschutz Ziegel e.V. Notifizierte Stelle Nr. 0854 CPD Bauproduktengesetz – Bergstraße 2, 01069 Dresden – provedl základní kontrolu výroby systému 2 + a vydal certifikát dodržování Základní Kontroly Výroby s kódem 0854-CPD-057																																																																																													
8.	Nevztahuje se																																																																																													
9.	<table><tr><th colspan="2">Základní charakteristiky</th><th colspan="2">Užitečné vlastnosti</th><th>Technická norma</th></tr><tr><td colspan="2">Rozměry</td><td colspan="2">Délka/šířka/výška [mm]</td><td>240/115/71</td></tr><tr><td rowspan="2">Odchylky rozměrů</td><td>Střední hodnota</td><td colspan="2">třída Tm [mm]</td><td>Délka + 5/-10 Šířka ± 5 Výška ± 3</td></tr><tr><td>Mezní hodnota</td><td colspan="2">třída Rm [mm]</td><td>Délka 10 Šířka 6 Výška 4</td></tr><tr><td colspan="2">Tvar a uspořádání</td><td colspan="3">nákres a – prvek plný</td></tr><tr><td>Pevnost v tlaku – směr zatížení : kolmo k vodorovné spáře zdíva</td><td>Průměrná</td><td>N/mm²</td><td colspan="2">≥ 45</td></tr><tr><td colspan="2">Roztažnost vlivem vlhkosti</td><td>mm/m</td><td colspan="2">NPD</td></tr><tr><td colspan="2">Přidržnost EN 998-2</td><td>N/mm²</td><td colspan="2">Tab. příloha C</td></tr><tr><td colspan="2">Obsah aktivních rozpustných solí</td><td>třída</td><td colspan="2">S2</td></tr><tr><td colspan="2">Reakce na oheň</td><td>třída</td><td colspan="2">A1</td></tr><tr><td colspan="2">Nasákavost</td><td>% - M</td><td colspan="2">≤ 6</td></tr><tr><td colspan="2">Propustnost vodních par</td><td>μ</td><td colspan="2">50/100</td></tr><tr><td rowspan="2">Objemová hmotnost brutto v suchém stavu</td><td>kg/m³</td><td colspan="2">2300</td><td rowspan="7">EN 771-1:2011</td></tr><tr><td>třída</td><td colspan="2">D2</td></tr><tr><td rowspan="2">Objemová hmotnost netto v suchém stavu</td><td>kg/m³</td><td colspan="2">2300</td></tr><tr><td>třída</td><td colspan="2">D2</td></tr><tr><td colspan="2">Součinitel tepelné vodivosti</td><td>W/mK</td><td colspan="2">NPD</td></tr><tr><td colspan="2">Trvanlivost</td><td>třída</td><td colspan="2">F2</td></tr><tr><td colspan="2">Nebezpečné látky</td><td colspan="3">příloha ZA.3</td></tr></table>					Základní charakteristiky		Užitečné vlastnosti		Technická norma	Rozměry		Délka/šířka/výška [mm]		240/115/71	Odchylky rozměrů	Střední hodnota	třída Tm [mm]		Délka + 5/-10 Šířka ± 5 Výška ± 3	Mezní hodnota	třída Rm [mm]		Délka 10 Šířka 6 Výška 4	Tvar a uspořádání		nákres a – prvek plný			Pevnost v tlaku – směr zatížení : kolmo k vodorovné spáře zdíva	Průměrná	N/mm ²	≥ 45		Roztažnost vlivem vlhkosti		mm/m	NPD		Přidržnost EN 998-2		N/mm ²	Tab. příloha C		Obsah aktivních rozpustných solí		třída	S2		Reakce na oheň		třída	A1		Nasákavost		% - M	≤ 6		Propustnost vodních par		μ	50/100		Objemová hmotnost brutto v suchém stavu	kg/m ³	2300		EN 771-1:2011	třída	D2		Objemová hmotnost netto v suchém stavu	kg/m ³	2300		třída	D2		Součinitel tepelné vodivosti		W/mK	NPD		Trvanlivost		třída	F2		Nebezpečné látky		příloha ZA.3		
Základní charakteristiky		Užitečné vlastnosti		Technická norma																																																																																										
Rozměry		Délka/šířka/výška [mm]		240/115/71																																																																																										
Odchylky rozměrů	Střední hodnota	třída Tm [mm]		Délka + 5/-10 Šířka ± 5 Výška ± 3																																																																																										
	Mezní hodnota	třída Rm [mm]		Délka 10 Šířka 6 Výška 4																																																																																										
Tvar a uspořádání		nákres a – prvek plný																																																																																												
Pevnost v tlaku – směr zatížení : kolmo k vodorovné spáře zdíva	Průměrná	N/mm ²	≥ 45																																																																																											
Roztažnost vlivem vlhkosti		mm/m	NPD																																																																																											
Přidržnost EN 998-2		N/mm ²	Tab. příloha C																																																																																											
Obsah aktivních rozpustných solí		třída	S2																																																																																											
Reakce na oheň		třída	A1																																																																																											
Nasákavost		% - M	≤ 6																																																																																											
Propustnost vodních par		μ	50/100																																																																																											
Objemová hmotnost brutto v suchém stavu	kg/m ³	2300		EN 771-1:2011																																																																																										
	třída	D2																																																																																												
Objemová hmotnost netto v suchém stavu	kg/m ³	2300																																																																																												
	třída	D2																																																																																												
Součinitel tepelné vodivosti		W/mK	NPD																																																																																											
Trvanlivost		třída	F2																																																																																											
Nebezpečné látky		příloha ZA.3																																																																																												
10.	Užitečné vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 splňují deklarované vlastnosti uvedené v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Środa Śląska 01.07.2013 Matthias Grziwa Technický ředitel																																																																																													