



SÍKBURKOLÓTÉGLA Kft. 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 85.

Prohlášení o vlastnostech

v souladu s ES
Síkburkoló üzem
5400 Mezőtúr, Szolnoki út 85.
09

tažený keramický obkladový pásek I. jakost, tl. 6 mm, rohová tvarovka, celý, skupina
AIII, MSZ EN 14411 příloha F, N 290x65x6
UGL (neglazované)

Barva:	cihlově červená, bordó, žlutá
Použití:	pro obkládání zdiva v interiéru a exteriéru
Rozměry a jakost povrchu:	vyhovující
Nasákavost, objemové procento:	E>10% vyhovující
Lomové zatížení (N):	vyhovující
Průměrná hodnota pevnosti v ohybu (N/mm ²):	>8, vyhovující
Součinitel lineární tepelné roztažnosti:	NPD
Odolnost vůči změnám teploty:	NPD
Mrazuvzdornost při ±5C po dobu 100 cyklů:	dle MSZ EN ISO 10545-12 vyhovující
Vlhkostní roztažnost, mm/m:	NPD
Odolnost vůči nízko koncentrovaným kyselinám:	dle MSZ-3555-1 vyhovující

Zkušební orgán:	Stavební kontrolní a inovační o.p.s. Centrální laboratoř Oblastní laboratoř Észak-Alföld 4031 Debrecen, Köntösgát-sor 1-3. sz.
Č. akreditace:	NAT-1-1110/2006
Č. zkušebního protokolnu:	M-4028/3/2008
Datum zkušebního protokolnu:	8. září 2008
Platnost:	platí do odvolání

Datum výroby: den.....měsíc.....rok.....dle šarže

Č. dodacího listu:

Č. prohlášení:

Mezőtúr, den.....měsíc.....rok.....

.....
Výkonný ředitel

NPD (No Performance Determined) – „technický parametr není stanoven”