


## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 057 – 10035.1

1.	HD – keramický zdící prvek třídy I, 240 mm x 115 mm x 71 mm			
2.	VNF 10 <b>Portland</b> – cihla klinker plná antracitová hladká			
3.	Zděný keramický prvek určený pro nezajištěné stěny a stěny zajištěné s vysokou objemovou hmotností v suchém stavu, podle			
4.	 <b>Výrobce / Výrobní závod</b> Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. Zakład 1 55 – 300 Środa Śląska ul. Rakoszycka 2 Tel. 00-48/71 39 78 100, Fax 00-48/71 39 78 100 <a href="http://www.roben.pl">www.roben.pl</a> , e-mail : biuro@roben.pl			
5.	Nevztahuje se			
6.	Systém 2+			
7.	Güteschutz Ziegel e.V. Notifizierte Stelle Nr. 0854 CPD Bauproduktengesetz – Bergstraße 2, 01069 Dresden – provedl základní kontrolu výroby systému 2 + a vydal certifikát dodržování Základní Kontroly Výroby s kódem 0854-CPD-057			
8.	Nevztahuje se			
9.	Deklarované užitečné vlastnosti			
	<b>Základní charakteristiky</b>		<b>Užitečné vlastnosti</b>	<b>Technická norma</b>
	Rozměry		Délka/šířka/výška [mm]	240/115/71
	Odchyly rozměrů	Střední hodnota	třída Tm [mm]	Délka + 5/-10 Šířka ± 5 Výška ± 3
		Mezní hodnota	třída Rm [mm]	Délka 10 Šířka 6 Výška 4
	Tvar a uspořádání		nákres a – prvek plný	
	Pevnost v tlaku – směr zatížení : kolmo k vodorovné spáře zdiva	Průměrná	N/mm <sup>2</sup>	≥ 45
	Roztažnost vlivem vlhkosti		mm/m	NPD
	Přidržnost EN 998-2		N/mm <sup>2</sup>	Tab. příloha C
	Obsah aktivních rozpustných solí		třída	S2
	Reakce na oheň		třída	A1
	Nasákavost		% - M	≤ 6
	Propustnost vodních par		μ	50/100
	Objemová hmotnost brutto v suchém stavu		kg/m <sup>3</sup>	2300
		třída		D2
	Objemová hmotnost netto v suchém stavu		kg/m <sup>3</sup>	2300
		třída		D2
	Součinitel tepelné vodivosti		W/mK	NPD
	Trvanlivost		třída	F2
	Nebezpečné látky		příloha ZA.3	
10.	Užitečné vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 splňují deklarované vlastnosti uvedené v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.  Środa Śląska 01.07.2013 <div style="float: right; text-align: right;"> <b>Matthias Grziwa</b>                      Technický ředitel                 </div>			