

		
2510		
Olfry Ziegelwerke GmbH & Co. KG Friesenstraße 9 – 11 D-49377 Vechta		
14		
2510-CPR-335		
EN 771-1, 2011		
HD - zdící cihly kategorie I		
Cihla určená pro nosné a nenosné, chráněné a nechráněné zdivo		
100-010-04-001.2		
Mezní tolerance	Třída Tm [mm]	Délka -10/+5 Šířka ± 5 Výška ± 3
	Třída Rm [mm]	Délka 10 Šířka 6 Výška 4
Tvar a uspořádání	Tvar b podle 5.3.2 EN 771-1	
Pevnost v tlaku (střední hodnota) Kolmo na ložnou plochu	N/mm ²	≥ 13
Přídržnost podle EN 998-2 Tabulková hodnota podle přílohy C	N/mm ²	0,15
Obsah aktivních rozpustných solí	Třída	S2
Objemová hmotnost brutto v suchém stavu	Střední hodnota kg/m ³	1690
	Odchylka	D2
Objemová hmotnost netto v suchém stavu	Střední hodnota kg/m ³	1900
	Odchylka	D2
Reakce na oheň	Eurotřída	A1
Nasákavost	Objem - %	≤ 10
Faktor propustnosti vodních par	μ	50/100
Trvanlivost/Mrazuvzdornost	Třída	F2
Tvarová stálost	mm/m	NPD