

# Prohlášení o vlastnostech č. 27

|  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

(číslo faktury od LODE SIA vyžadující toto prohlášení o vlastnostech)



**LODE SIA Liepas ražonte**


Lodes ielā 1, Liepa, Priekulu nov. LV-4128, Latvija

Reg. č. 50000303207, PVN maks.reg. č. LV50003032071

Tel.č.: 641 95246, 64122512, fax: 64120113


email: [info@lode.lv](mailto:info@lode.lv), <http://www.lode.lv>

**Kategorie I, HD, pravidelně tvarovaný zdí keramický prvek pro použití ve zděných konstrukcích, systém hodnocení 2+**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozměry: délka (mm), šířka (mm), výška (mm)                                                                                                                                                                                                                                     | 290, 140, 75                    | Jednotka s vaničkou<br><br>12.105909L<br><br>                           |
| Rozměrové odchylky<br>Kategorie rozměrových odchylek<br>Kategorie rozměrového rozpětí<br>Rovinnost ložné plochy<br>Rovinnost ložných ploch                                                                                                                                      | Tm<br>Rm<br><±5 mm<br><±8 mm    |                                                                                                                                                             |
| Tvar:                                                                                                                                                                                                                                                                           | Viz přiložený náčrtek           |                                                                                                                                                             |
| Velikost děr:                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≤12                             |                                                                                                                                                             |
| Pevnost v tlaku:                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,5N/mm2<br>(I. kategorie)      |                                                                                                                                                             |
| Rozpínavost vlivem vlhkosti:                                                                                                                                                                                                                                                    | NPD                             | Zvláštní podmínky platné pro použití výrobku<br>Pro lícové zdivo určené mírnému odhalení<br><br><br>Další informace:<br>Podle LBN 205-97 musí odpovídat M75 |
| Přídržnost:<br>(podle EN 998-2:2011, příloha C)                                                                                                                                                                                                                                 | 0,15 (N/mm2)                    |                                                                                                                                                             |
| Obsah aktivních solí:                                                                                                                                                                                                                                                           | S2                              |                                                                                                                                                             |
| Reakce na oheň:                                                                                                                                                                                                                                                                 | A1                              |                                                                                                                                                             |
| Nasákavost:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12%                             |                                                                                                                                                             |
| Koeficient difúze vodní páry<br>(podle EN 1745)                                                                                                                                                                                                                                 | 5/10                            |                                                                                                                                                             |
| Objemová hmotnost brutto v suchém stavu<br>Uspořádání:                                                                                                                                                                                                                          | 1657 (D1±10%) kg/m3<br>Viz výše |                                                                                                                                                             |
| Koeficient tepelné vodivosti                                                                                                                                                                                                                                                    | NPD                             |                                                                                                                                                             |
| Trvanlivost (odolnost na zmrazovací cykly)<br>(podle LVS EN 772-22)                                                                                                                                                                                                             | F1                              |                                                                                                                                                             |
| Nebezpečné látky                                                                                                                                                                                                                                                                | ≤2                              |                                                                                                                                                             |
| Certifikační centrum AS „Inspecta Latvia“ NB1325 provedlo první inspekci v závodě výrobce a vlastní podnikovou výrobu kontroly a vykonává průběžný dohled, posouzení a vyhodnocení shody výrobních postupů a vystavil Certifikát shody pro podnikovou kontrolu č. 1325-CPR-1485 |                                 |                                                                                                                                                             |

Prohlášení o vlastnostech zůstává ve výhradní zodpovědnosti výrobce uvedeného v bodě 4.

LODE SIA, Liepas ražontes ražošanas vadītājs:

  
Janis Garkalas

1.11. 2013